

DATABLAD · MINILÆSSER

BEJCO BLC35E Elektrisk minilæsser

Model BLC35E · Elektrisk minilæsser

**MOTOR OG DRIVSYSTEM**

Køremotor, mærkeeffekt S2 (60 min.)	15 kW
Løftemotor, mærkeeffekt S2 (60 min.)	12 kW
Elektrisk drivsystem, køreretning via joystick	Ja
Aktiv stilstandsregulering	Nej
Bakkestopfunktion	Nej
PLC-styringssystem	80 V
Elektrisk drev / betjeningssystem	80 V
Driftsspænding	12 V
Kørehastighed	0–20 km/t
Hastighedstrin	1

VÆGTE OG HYDRAULIK

Driftsvægt (standard) inkl. skovl	2.650 kg
Tiplast med skovl — maskine lige	1.632 kg
Tiplast med skovl — knækstyret	1.338 kg
Tiplast med pallegaffel — maskine lige	1.173 kg
Tiplast med pallegaffel — knækstyret	961 kg
Styrehydraulik — olieflow	35 l/min
Styrehydraulik — driftstryk	200 bar
Hydraulikoliebeholder, kapacitet	—

Ring 38 11 12 13AP Maskiner A/S · Karlstrup Mose alle 6 · 2680 Solrød
www.ap-maskiner.com

Der tages forbehold for ændringer i specifikationer og eventuelle trykfejl. 1 af 3

DATABLAD · MINILÆSSER

Batteri og opladning

BLC35E leveres med 80 V litumbatteri.

STANDARDBATTERI

Batteri	Lithium
Batterispænding	80 V
Nominel kapacitet K5	420 Ah
Batterivægt	250 kg
Batterilevetidsgaranti (opladningscyklusser / år)	2.500
Opladningstid	9 timer
Driftstid — tunge materialer, langvarig brug	3-4* timer
Driftstid — landbrugsarbejde, uafbrudt drift	4-6* timer
Driftstid — landbrugsarbejde m. afbrydelser (30 min.)	7,4* timer

OPLADNINGSSYSTEM

Internt opladningssystem (standard)	230 V – 30 A
Opladningstid, standard	9 timer
Hurtiglader	380 V – 100 A
Opladningstid, hurtiglader 10–80 %	1,5 time
Opladningstid, hurtiglader	4 timer

* Batteriets driftstid afhænger i høj grad af anvendelsesforhold, arbejdsopgave og kørselsmåde. I nogle tilfælde kan der opnås længere driftstid. I ekstreme tilfælde kan den være kortere.

DATABLAD · MINILÆSSER

Dimensioner

Alle mål i mm, hvor intet andet er angivet.

LÆNGDE OG HØJDE

A · Akselafstand	1.571
B · Foraksel til drejetap	510
C · Bagudhæng	1.069
D · Længde uden skovl	3.253
E · Længde med skovl	4.110
F · Sædehøjde	1.240
G · Frihøjde	66
H · Højde til toppen af førerværnet	2.230
H2 · Højde	1.839 (1.755)
J · Maks. tiphøjde	2.147
K · Maks. højde med vandret skovl	2.611
L · Maks. højde på drejetap	2.888
M · Maks. arbejds højde	3.672

BREDDE, VINKLER OG VENDERADIUS

N · Tipperækkevidde	510
O · Skovltilbagelæn ved jorden	45°
P · Tipvinkel	40°
Q · Skovltilbagelæn ved fuld højde	52°
R · Sporvidde	820
S · Samlet bredde	1.080
T · Frihøjde	202
U · Indvendig venderadius	1.106
V · Radius ved yderkant	2.206
W · Venderadius med skovl	2.625
X · Frakørselsvinkel	28,8°
Y · Hældningsvinkel	45°
Z · Mål	324

