DATABLAD · MINILÆSSER

BEJCO BLC35E LF Elektrisk minilæsser

Model BLC35E LF · Elektrisk minilæsser



MOTOR OG DRIVSYSTEM

Køremotor, mærkeeffekt S2 (60 min.)	15 kW
Løftemotor, mærkeeffekt S2 (60 min.)	12 kW
Elektrisk drivsystem, køreretning via joystick	Ja
Aktiv stilstandsregulering	Nej
Bakkestopfunktion	Nej
PLC-styringssystem	80 V
Elektrisk drev / betjeningssystem	80 V
Driftsspænding	12 V
Kørehastighed	0–20 km/t
Hastighedstrin	1

VÆGTE OG HYDRAULIK

Driftsvægt (standard) inkl. skovl	2.400 kg
Tiplast med skovl — maskine lige	1.632 kg
Tiplast med skovl — knækstyret	1.338 kg
Tiplast med pallegaffel — maskine lige	1.173 kg
Tiplast med pallegaffel — knækstyret	961 kg
Styrehydraulik — olieflow	35 l/min
Styrehydraulik — driftstryk	200 bar
Hydraulikoliebeholder, kapacitet	—

Ring 86 92 48 70
Bejco A/S · Viborgvej 742 · 8471 Sabro
www.bejco.dk

Det skal ikke være kompliceret. Det skal bare virke.

Der tages forbehold for ændringer i specifikationer og eventuelle trykfejl.

DATABLAD · MINILÆSSER

Batteri og opladning

BLC35E LF leveres med 80 V litiumbatteri. Kapaciteten kan vælges som standard eller tilvalg.

STANDARDBATTERI

Batteri	Litium
Batterispænding	80 V
Nominel kapacitet K5	280 Ah
Batterivægt	180 kg
Batterilevetidsgaranti (opladningscyklusser / år)	2.500
Opladningstid	9 timer
Driftstid — tunge materialer, langvarig brug	2* timer
Driftstid — landbrugsarbejde, uafbrudt drift	3–4,5* timer
Driftstid — landbrugsarbejde m. afbrydelser (30 min.)	5* timer

BATTERI, TILVALG

Batteri	Litium
Batterispænding	80 V
Nominel kapacitet K5, tilvalg 1	420 Ah
Nominel kapacitet K5, tilvalg 2	—
Batterivægt (± 5 %)	250 kg
Opladningstid	—
Driftstid — tunge materialer, langvarig brug	2,8 timer
Driftstid — landbrugsarbejde, uafbrudt drift	4–6* timer
Driftstid — landbrugsarbejde m. afbrydelser (30 min.)	7,4* timer

OPLADNINGSSYSTEM

Internt opladningssystem (standard)	230 V – 30 A
Opladningstid, standard	9 timer
Hurtiglader	380 V – 100 A
Opladningstid, hurtiglader 10–80 %	1,5 time
Opladningstid, hurtiglader	4 timer

** Batteriets driftstid afhænger i høj grad af anvendelsesforhold, arbejdsopgave og kørselsmåde. I nogle tilfælde kan der opnås længere driftstid. I ekstreme tilfælde kan den være kortere.*

DATABLAD · MINILÆSSER

Dimensioner

Alle mål i mm, hvor intet andet er angivet. Bogstaverne henviser til målskitsen i producentens tegning.

LÆNGDE OG HØJDE

A · Akselafstand	1.571
B · Foraksel til drejetap	510
C · Bagudhæng	1.069
D · Længde uden skovl	3.253
E · Længde med skovl	4.110
F · Sædehøjde	1.240
G · Frihøjde	66
H · Højde til toppen af førerværnet	2.230
H2 · Højde	1.839 (1.755)
J · Maks. tiphøjde	2.147
K · Maks. højde med vandret skovl	2.611
L · Maks. højde på drejetap	2.888
M · Maks. arbejdshøjde	3.672

BREDDE, VINKLER OG VENDERADIUS

N · Tipperækkevidde	510
O · Skovltilbagelæn ved jorden	45°
P · Tipvinkel	40°
Q · Skovltilbagelæn ved fuld højde	52°
R · Sporvidde	820
S · Samlet bredde	1.080
T · Frihøjde	202
U · Indvendig venderadius	1.106
V · Radius ved yderkant	2.206
W · Venderadius med skovl	2.625
X · Frakørselsvinkel	28,8°
Y · Hældningsvinkel	45°
Z · Mål	324